




(주)드림스코 "@ " 코드 셋팅 매뉴얼




공장 초기화 셋팅

스캐너를 1번부터 3번까지 순서대로 리딩해 주세요.

1		
2		
3		

3번까지 스캔후 컴퓨터나 포스에서 스캐너를 뽑았다 3초후 다시 꼽아 주세요.

스캐너가 삐삐빅 소리가 난후 3초뒤 4번부터 6번까지 리딩해주세요.








4		
5		
6		

6번까지 스캔후 컴퓨터나 포스에서 스캐너를 뽑았다 3초후 다시 꼽아서 사용하시면 됩니다.

스캐너에서 @문자는 더 이상 나오지 않으며 바코드의 문자만 찍어집니다.

@바코드셋팅

"@" 문자의 셋팅이 풀린 경우나 새제품 구매시 공장 초기화 셋팅을 진행을 먼저 하십시오

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

1번부터 7번까지 순서대로 바코드를 리딩 하시면 됩니다.

주의 : 메모장 프로그램이나 워드패드 프로그램을 실행시킨후 바코드를 리딩해주십시오 - 셋팅시 바코드내용은 프로그램에 리딩한 내용이 표시 되지 않습니다.

만약 리딩한 내용이 프로그램에 나타나면 스캐너를 연결된 컴퓨터나 포스에서 뽑은후 재 연결 하여 공장 초기화 셋팅부터 다시 시작 하여 주십시오